

## Carotatrici a diamante ad acqua DD 150-U, DD 160-02 e DD 250 02



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di manutenzione centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.



Per applicazioni di carotaggio ad acqua a soffitto è obbligatorio l'utilizzo congiunto di raccoglitori d'acqua con un aspiratore per liquidi.

**Il motore è equipaggiato con un sistema di sicurezza elettronica interna chiamato blocco della riaccensione.**

Questo blocco è sempre attivo e, se parte del liquido dovesse confluire all'interno dell'attrezzo, la sua funzione è di evitare che lo stesso riprenda a funzionare una volta spento.

In questi casi l'attrezzo appare spento, non funzionante e i led non si illuminano.

Non è un problema: l'attrezzo non è danneggiato.

Lascia il motore a riposo in un luogo asciutto e ben ventilato:

- evitare che la carcassa ed il motore entrino in contatto diretto con acqua o liquidi in generale
- per applicazioni di foratura ad acqua a soffitto assicurarsi sempre di utilizzare un sistema di raccolta delle acque collegato ad un aspiratore per liquidi
- interrompere l'applicazione nel caso in cui l'aspiratore smetta di funzionare