

## DX 460, DX 462, DX 5, DX 6 Pulizia canna e pistone



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per un migliore utilizzo del suo utensile, i nostri tecnici ti consigliamo di:

			<ul style="list-style-type: none"><li>■ Smontare canna e pistone ed utilizzare gli strumenti di dotazione per la pulizia (spazzola e scovolino). Pulire il pistone con la spazzola e lubrificare con un panno bagnato di olio di dotazione Hilti</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pulire la canna con scovolino nella parte anteriore e posteriore e lubrificare con l'olio di dotazione Hilti</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllare la sede dove scorrono i propulsori con strumento di dotazione se ostruiti, lubrificare non eccessivamente con olio di dotazione Hilti</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dopo aver lubrificato tutte le parti compresa la parte interna dove viene inserita la canna è possibile assemblare la pistola.</li></ul>