

PLATORELLI DIAMANTATI DG-CW



	UP	CR-SP	CA-SP	CF-SP	AS-SP	AP-SP
Materiali	Cemento, massetti, pietra naturale		Superfici molto abrasive (calcestruzzo fresco, massetti)	Cemento, massetti, pietra naturale	Rivestimenti	
Applicazioni	Livellamento, irruvidimento, sgrossatura			Finitura	Adesivi, vernici epossidiche e acriliche	Poliuretano, adesivi, colle, vernici epossidiche e acriliche
Vantaggi	Velocità e lunga durata	Fino al 50% di velocità e durata in più vs. UP	Minor consumo del segmento ed aumento di durata su superfici abrasive	Levigatura morbida per un risultato molto liscio. Nessuna traccia sul materiale	Levigatura abrasiva per una maggiore velocità	Velocità massima su rivestimenti plastici e collanti
Argomentazioni tecniche	Fori posteriori di raffreddamento brevettati Hilti, per un raffreddamento efficace che consente elevate velocità lungo tutta la durata del platoresello ed una vita utile più lunga			-	-	Tecnologia segmento in PCD
	Grani diamantati di qualità e ampi fori di raffreddamento sull'anima del platoresello	Alta concentrazione di diamanti di elevata qualità; scanalature tra i segmenti per favorire la rimozione del materiale		Grani diamantati molto piccoli per una levigatura molto fine	Grani diamantati grandi per un effetto di molatura abrasiva	PCD (policristallino) per asportare e graffiare il rivestimento. Nessun effetto di incollaggio del platoresello