

# SMERIGLIATRICI A BATTERIA

Liberi di scegliere.



	AG 125-A22	AG 125-A36	AG 150-A36
<b>Voltaggio</b>	22 V	36 V	36 V
<b>Tipo batteria<sup>(1)</sup></b>	B22 5.2 Ah (B22 3.0 Ah)	B36 5.2 Ah (B36 2.6 Ah)	B36 5.2 Ah (B36 2.6 Ah)
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
<b>Diametro Disco / Lunghezza lame</b>	125 mm (115 mm)	125 mm (115 mm) <sup>(2)</sup>	150 mm (125 mm) <sup>(2)</sup>
<b>Angolo di taglio</b>	-	-	-
<b>Velocità max</b>	9.500 giri/min.	9.500 giri/min.	8.500 giri/min.
<b>Peso</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,4 kg
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	351 x 93 x 131 mm	415 x 93 x 165 mm	415 x 93 x 165 mm
<b>Profondità di taglio</b>			
<b>Massima (0°)</b>	34 mm	34 mm	46 mm
<b>45°</b>	-	-	-
<b>50°</b>	-	-	-
<b>Materiali Base - Profondità di taglio max [mm]</b>			
<b>Legno / Cartongesso</b>	-	-	-
<b>Plastica</b>	-	-	-
<b>Metalli</b>	34 mm	34 mm	46 mm
<b>Inox</b>	34 mm	34 mm	46 mm
<b>Minerali / Materiali da costruzione</b>	34 mm	34 mm	46 mm
<b>Calcestruzzo</b>	34 mm	34 mm	46 mm

(1) Batteria consigliata e altra batteria compatibile (tra parentesi).

(2) Levigatura su calcestruzzo con platorelli fino a 125 mm di diametro.

