

Benda antifluoco per cavi CFS-P BA

APPLICAZIONI

- Per configurazioni specifiche dei cavi, per ottenere EI 120
- Utilizzabile con il tappo antifluoco Hilti CFS-PL
- Utilizzabile con il collare antifluoco per cavi Hilti CFS-CC
- Utilizzabile con il mattone antifluoco Hilti CFS-BL

VANTAGGI

- Autoadesivo
- Facile da tagliare



Dati tecnici

Range delle temperature di applicazione	0 - 40 °C
Range di resistenza alle temperature	-20 - 60 °C
Risultati di muffa e umidità	Classe 0 (ASTM G21-96) e classe 0 (EN ISO 846)
Colore	Rosso
Riutilizzabile (e rimovibile)	Possibile
Può essere verniciato	No
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto	-5 - 40 °C
Durata prodotto¹⁾	24 mesi
Prodotti complementari	CFS-BL, CFS-PL, CFS-CC, CFS-RCC

¹⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Dimensioni (LxPxH)	Quantità confezioni	Codice articolo
CFS-P BA	5000 x 100 x 3 mm	1 pezzi	2062876