

Tappo antifluoco CFS-PL



APPLICAZIONI

- Sigillatura temporanea o permanente intorno ai cavi e ai fasci di cavi nelle aperture a parete e solaio
- Corrugati e fasci di corrugati
- Adatto per utilizzo con manicotti in PVC gettati in opera
- Ottimale per ambienti che necessitano assenza di polveri e fibre, e aree in cui si forniscono servizi, come locali per server, laboratori e ospedali
- Cavi e fasci di cavi

VANTAGGI

- Il sistema antifluoco più facile e veloce per fori circolari di diametro 107 e 202 mm
- Manutenzione e ammodernamento dei cavi molto semplici
- Ideale per la chiusura temporanea di fori circolari vuoti
- Installazione economica in quanto il tappo è preformato e pronto per l'uso
- Facile da installare, non richiede utensili elettrici
- Non è richiesta una verniciatura di cavi con vernice antifluoco



Dati tecnici

Approvazioni	ETA-13/0125
Materiali di base	Calcestruzzo, Muratura, Cartongesso
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)	E
Intumescente	Sì
Rapporto di espansione (illimitato, fino a)	1:3
Temperatura di espansione (appross.)	200 °C
LEED VOC	4.9 g/l
Range delle temperature di applicazione	5 - 40 °C
Range di resistenza alle temperature	-15 - 60 °C
Colore	Rosso
Riutilizzabile (e rimovibile)	Possibile
Può essere verniciato	Sì
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto	-5 - 40 °C
Durata prodotto¹⁾	Non rilevante
Prodotti complementari	CFS-FIL, CFS-P BA

¹⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Diametro esterno	Quantità confezioni	Codice articolo
CFS-PL 107	107 mm	8 pezzi	2059530
CFS-PL 132	132 mm	4 pezzi	2059531
CFS-PL 158	158 mm	2 pezzi	2059532
CFS-PL 202	202 mm	2 pezzi	2059533