

Collare antifluoco in rotolo CFS-C EL



APPLICAZIONI

- Certificato per l'utilizzo con PVC, PP, PE e una vasta gamma di tubazioni acustiche standard
- Le configurazioni testate comprendono tubazioni a gomito, tubi inclinati e tubi adiacenti a pareti
- Tubi acustici testati con isolamento e disaccoppiamento acustico
- Distanza zero richiesta tra benda antifluoco CFS-B e collare antifluoco in rotolo CFS-C EL e Conlit
- Adatto per l'utilizzo su cavedi, pannelli rivestiti, cartongesso, calcestruzzo aerato, muratura e calcestruzzo

VANTAGGI

- Soluzione in rotolo: un prodotto per tutte le applicazioni
- Risolve le problematiche presenti in applicazioni non standard
- Installazione facile
- Soluzione flessibile per impianti di scarico, di drenaggio dal tetto e di posta pneumatica
- Ottimo per configurazioni complesse di tubi



Dati tecnici

Approvazioni	ETA-14/0085
Materiali di base	Cartongesso, Calcestruzzo aerato, Calcestruzzo, Muratura
Gamma di diametro tubi	16 - 160 mm
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)	E
Intumescente	Sì
Rapporto di espansione (illimitato, fino a)	1:19
Temperatura di espansione (appross.)	210 °C
LEED VOC	11 g/l
Range delle temperature di applicazione	-5 - 50 °C
Range di resistenza alle temperature	-30 - 80 °C
Risultati di muffa e umidità	Classe 0 (EN ISO 846)
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto	-30 - 50 °C
Durata prodotto¹⁾	Non rilevante
Prodotti complementari	CFS-CT, CFS-S ACR, CFS-FIL

¹⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Dimensioni (LxPxH)	Quantità confezioni	Codice articolo
CFS-C EL	2580 x 17 x 52 mm	1 pezzi	2075120

Contenuto della confezione: 1x Benda antifluoco CFS-C EL, 18x Placca di chiusura CFS-C EL, 22x Gancio CFS-C EL corto

Per maggiori informazioni vedere:



[Collare antifluoco in rotolo CFS-C EL](#)

Accessori CFS-C EL

APPLICAZIONI

- Fissaggio del collare antifuoco in rotolo CFS-C EL intorno ai tubi

VANTAGGI

- Accessori per l'utilizzo con collare antifuoco in rotolo CFS-C EL



Tipo ordine	Quantità confezioni	Codice articolo
Placca di chiusura CFS-C EL	18 pezzi	2075121
Gancio CFS-C EL lungo	20 pezzi	2075123
Gancio CFS-C EL corto	22 pezzi	2075122