

TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

Liberi di scegliere.



			SFD 2-A	SF 2(H)-A	SFC 14-A	SFC 22-A
Voltaggio			12 V	12 V	14 V	22 V
Tipo batteria⁽¹⁾			B12 2.6 Ah	B12 2.6 Ah	B14 1.6 Ah (B14 3.3 Ah)	B22 2.6 Ah (B22 3.0 Ah)
Caratteristiche tecniche						
Tipo di utilizzo						
			■ = 100%	■ = 80% ■ = 20%	■ = 70% ■ = 30%	■ = 70% ■ = 30%
Tipo / Apertura Mandrino			esagonale 1/4"	0,8 - 10 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Coppia Max			24 / 24 Nm	24 / 24 Nm	24 / 45 Nm	28 / 55 Nm
Velocità Max (marce)			400 / 1.500 (2) giri/min.	400 / 1.500 (2) giri/min.	500 / 1.700 (2) giri/min.	600 / 1.800 (2) giri/min.
Peso⁽²⁾			1,1 kg	1,1 kg	1,5 kg	1,7 kg
Dimensioni (LxPxH)			144 x 70 x 206 mm	178 x 70 x 206 mm (193 x 70 x 206 mm)	192 x 80 x 225 mm	202 x 92 x 234 mm
Avvitatura [∅ mm]						
Legno	Viti da legno					
	Viti S-MS S-MD					
Posa tasselli	HUD					
	HRD		-	-		
Perforazione [∅ mm]						
Metallo	Punte HSS		-			
	Seghe a tazza		-			
	Svasatori		-			
	Maschiatori		-			
Legno	Punte a spirale		-			
	Punte fresatrici		-			
	Seghe a tazza		-			
Piastrelle	Coroncine HWT		-	-	-	
Muratura	Punte per muratura (solo versioni SFH)		-		-	-

■ Diametro raccomandato (uso quotidiano)
 ■ Diametro possibile (uso saltuario)
 □ Diametro non possibile

(1) Batteria consigliata e altra batteria compatibile (tra parentesi)
 (2) Il peso si riferisce all'attrezzo con batteria consigliata

TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

Liberi di scegliere.



			SF(H) 14-A	SF 6(H)-A22	SF 8M-A22	SF 10W-A22 ATC
Voltaggio			14 V	22 V	22 V	22 V
Tipo batteria⁽¹⁾			B14 3.3 Ah (B14 1.6 Ah)	B22 3.0 Ah (B22 5.2 Ah)	B22 5.2 Ah (B22 3.0 Ah)	B22 5.2 Ah (B22 3.0 Ah)
Caratteristiche tecniche						
Tipo di utilizzo						
Coppia Max			40 / 70 Nm	50 / 80 Nm	50 / 84 Nm	72 / 120 Nm
Velocità Max (marce)			400 / 1.300 / 2.250 (3) giri/min.	500 / 1.600 (2) giri/min.	130 / 530 / 1.210 / 2.100 (4) giri/min.	310 / 530 / 1.210 / 2.100 (4) giri/min.
Peso⁽²⁾			2,3 / 2,4 kg	2,4 kg / 2,6 kg	3,0 kg / 2,8 kg	3,0 kg / 2,8 kg
Dimensioni (LxPxH)			229 x 80 x 249 mm (245 x 80 x 249 mm)	206 x 92 x 210 mm (212 x 92 x 210 mm)	264 x 92 x 259 mm	264 x 92 x 259 mm
Avvitatura [∅ mm]						
Legno	Viti da legno					
	Viti S-MS S-MD				-	-
Posa tasselli	HUD					
	HRD					
Perforazione [∅ mm]						
Metallo	Punte HSS					
	Seghe a tazza					
	Svasatori					
	Maschiatori					
Legno	Punte a spirale					
	Punte fresatrici					
	Seghe a tazza					
Piastrelle	Coroncine HWT					
Muratura	Punte per muratura (solo versioni SFH)				-	-

■ Diametro raccomandato (uso quotidiano)
 ■ Diametro possibile (uso saltuario)
 □ Diametro non possibile

(1) Batteria consigliata e altra batteria compatibile (tra parentesi)
 (2) Il peso si riferisce all'attrezzo con batteria consigliata. Per SF 14-A e SF 22-A, il secondo valore si riferisce alla versione SFH, con percussione
 (3) Grossi diametri richiedono pre-foro con diametri minori