

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Numero: Hilti D-FV 0672-CPD-0167

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Tassello per il fissaggio di isolamento termico esterno in materiale composito (ETICS) Hilti D-FV

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Vedere: ETA-05/0039 (13.06.2013), allegato 1, 2.

Numero di lotto: vedere il numero di lotto indicato sul prodotto.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Tipo generico	<p>Tassello plastico a vite, Tassello per il fissaggio di isolamento termico esterno in materiale composito (ETICS), solo come fissaggio multiplo</p> <ul style="list-style-type: none"> • combinabile con piastre addizionali da infilare HDT 90 o HDT 140 • Gamma di misure prodotti, spessore isolamento <ul style="list-style-type: none"> ○ D-FV = 50 – 280 mm ○ D-FV T = 90 – 320 mm
Per l'uso in	<ul style="list-style-type: none"> • <u>calcestruzzo (C12/15 a C50/60)</u> • <u>calcestruzzo alleggerito con struttura aperta (LAC)</u> • <u>Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC)</u> • <u>muratura</u>
Opzione / Categoria	A, B, C, D, E
Carico	trasmissione di carichi di aspirazione del vento
Materiale	<p><u>poliammide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D-FV Bussola tassello: lunghezza della bussola [mm] = 120 - 350 • D-FV T Bussola tassello: lunghezza della bussola [mm] = 160 – 390 <p>Acciaio zincato, Acciaio inox A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDS-U Vite specifica: lunghezza nominale della vite [mm] = 105 - 335
Intervallo di temperatura (se applicabile)	-

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: *Hilti Corporation, Business Unit Tasselli, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: -

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: *Sistema 2+*

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: -

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

- Organismo di valutazione tecnica: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Valutazione tecnica europea: *ETA-05/0039 (16.06.2013)*
- Documento per la valutazione europea: *ETAG 014*
- Certificazione di Conformità: *0672-CPD-0167*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Metodo di design	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 014	ETA-05/0039: allegato 4	ETAG 014
Spazio minimo e distanza minima dal bordo	ETAG 014	ETA-05/0039: allegato 3	
Spostamento per stato limite di servizio	ETAG 014	ETA-05/0039: allegato 4.2.4	
Punto di trasmittanza termica	-	ETA-05/0039: allegato 4.2.5	TR 025
Rigidezza della piastra	-	ETA-05/0039: allegato 4.2.6	TR 026

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Raimund Zagg
Direttore Business Unit
Business Unit Tasselli

Seppo Perämäki
Direttore della Qualità
Business Unit Tasselli

Hilti Corporation
Schaan, 05/05/2014



